

Výdejní stojany

pro podnikový i veřejný výdej kapalných paliv



Výhradní distributor pro ČR a SR
phm.evo-tech.cz

**EVO
TECH**

Výrobce

Výrobce výdejních stojanů **NEOTEC**, společnost DIM.G SPYRIDES SA působí v oboru čerpacích stanic pohonných hmot od roku 1970.

Od roku 1990 se pak zabývá vývojem a výrobou výdejních stojanů PHM pod značkou NEOTEC přímo ve svém vývojovém centru a výrobním závodě v Aténách v Řecku.

Doposud bylo vyrobeno a distribuováno přes 20 000 výdejních stojanů do více než 50 zemí.

Produkty NEOTEC vynikají ve srovnání s jinými výrobky:

- bezkonkurenčním poměrem cena / výkon / záruční podmínky
- záruka na agregát 24 měsíců / 5 mil. litrů
- volitelné průtoky od 40 l/min po 160 l/min
- prostorná a servisně přehledná skříň stojanu
- systematicky uspořádaná elektroinstalace a elektronika
- odolné lamelové čerpadlo
- možnost nerezového provedení
- zákaznické barevné schéma a uzpůsobení čelního panelu zdarma
- individuální barevné provedení v RAL odstínech zdarma
- klientská uzpůsobení funkcionality řídicí elektroniky stojanů
- implementováno několik komunikačních protokolů



Dovozce

Společnost **EVOTECH s.r.o.** jako výhradní dovozce do ČR a SR a servisní partner pro český a slovenský trh disponuje desetiletými zkušenostmi v oboru podnikových čerpacích stanic a je tak schopna nabídnout svým zákazníkům kvalitní poradenskou, prodejní i servisní službu prostřednictvím svých středisek v Třebíči, Praze, Bratislavě a Košicích.




Jako distributor dále nabízíme

- odborné instalace, záruční i pozáruční servis včetně dodávky náhradních dílů
- skladové zásoby běžných typů stojanů a dodávky z výroby do 3-4 týdnů
- zapůjčení simulátoru výdejního stojanu pro systémové implementátory zdarma



phm.evo-tech.cz

Nejčastější typy stojanů pro podnikový výdej

	produkt	počet čerpadel	výdejní místa	průtok	specifikace	
	M5313 -40	NM	1	1	40 l/min	ATEX
	M5313 -80	NM	1	1	80 l/min	ATEX
	M5313-D40	NM	1	1	40 l/min	ATEX, MID
	M5313-D80	NM	1	1	80 l/min	ATEX, MID
	M5313-HD	NM	1	1	120 l/min	ATEX, MID
	M5225-D	NM	2	2	40 l/min 80 l/min	ATEX, MID
	M5225	NM + BA	2	2	40 l/min 80 l/min	ATEX, MID
	M5225	NM + BA	2	2	40 l/min 40 l/min	ATEX, MID
	M5225-D-AD	NM + AdBlue	2	2	80 l/min 40 l/min	ATEX, MID

Servisní místa a partneři



EVOTECH s.r.o.
Radlická 112/22
CZ-150 00 Praha 5
info@evo-tech.cz

www.phm.evo-tech.cz

**EVO
TECH**

| Partner